

<b>Check valve wafer type double disc body:A216 WCB disc A216 WCB+13%Cr ,seat:13%Cr</b>			٨
٢	عدد	18" x 300#	١-٨
٢	عدد	12" x 300#	٢-٨
٤	عدد	6" x 300#	٣-٨
٨	عدد	2" x 300#	٤-٨
١	عدد	20" x 300#	٥-٨
<b>Flexible wedge gate valve, flanged ends RF ASME B16.5, face to face according to ASME B16.10,body:ASTM A216 WCB, wedge :A 216 WCB+13%Cr for &gt;size 6" and 13%Cr for the rest,stem:13%Cr,gland flange:A105, handwheel : A105, sizes as below</b>			٩
٢	عدد	20" x 300#	١-٩
٢	عدد	14" x 300#	٢-٩
٤	عدد	8" x 300#	٣-٩
٤	عدد	6" x 300#	٤-٩
٣	عدد	4" x 300#	٥-٩
١٣	عدد	3" x 150#	٦-٩
٢٥	عدد	2" x 300#	٧-٩
<b>Gate valve female threaded bolted bonnet , standard flow port API 602 -juin 1993 body :A105 seat &amp; gland : ASTM A582 Gr 416 wedge :ASTM A276 Gr 420,handwheel:malleable iron ,sizes as below</b>			١٠
٢٠	عدد	1" x 800lbs	١-١٠
٤٠	عدد	1/2 " x 800lbs	٢-١٠
٤٠	عدد	3/4 " x800lbs	٣-١٠
<b>Check valve, swing type, flanged ends RF ASME B16.5, face to face ASME 16.10, body A216 WCB ,disc&amp; seat: 13% Cr sizes as below</b>			١١
٢	عدد	12" x 300#	١-١١
١	عدد	20" x 300#	٢-١١
٢	عدد	2 x 300#	٣-١١
٢	عدد	<b>Angle safety valve , flanged ends body: ASTM A216 WCB, trim A316 inlet:2" x 300# outlet:3" x 300#,set pressure:650 psi.</b>	١٢
٢	عدد	<b>Angle safety valve female threaded ends ,body: ASTM A105 trim:A316, inlet 1" outlet: 1" ,set pressure :125 psi</b>	١٣
٢	عدد	<b>Side tapped flange, RF, WN, ASTM A105 ,design according to ASME B16.5,(threaded port tap for instruments connections)size 18 x 300#</b>	١٤
٢	عدد	<b>Blind flange, A105, ASME B 16.5 RF, size: 16" x 300#</b>	١٥
<b>المنشأ: أوروبي غربي ، أمريكي ، كوري ، ياباني، كندي/مطلوب شهادة منشأ عند التسليم</b>			